



# BOSS®

## TEKNOLOJİ



“ÖNCE GÜVENLİK”

↑ 23 35351212



**YÜZ TANIMA - ŞİFRELİ - KARTLI - TURNİKE - PARMAK İZİ - BARIYER - KİLİTLER - BEKÇİ SAATİ – KARTLAR**

**PLAKA TANIMA – KAYAR KAPI MOTORLARI -ROAD BLOCKER – MANTAR**



[www.bossteknoloji.com](http://www.bossteknoloji.com)

# PARMAK İZİ



## BT 2500 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64 Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 150.000 Log Kapasitesi ; 3.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



## BT 2500 Parmak İzi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64 Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 150.000 Log Kapasitesi ; 2.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi Özelliği



## BT 2800 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64 Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 100.000 Log Kapasitesi ; 2.500 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi Özelliği.



## BT 2300 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64 Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 250.000 Log Kapasitesi ; 5.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ve Kombinasyonu;32 Adet Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



## BT 37 Renkli Ekran Kartlı Parmak İzi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; 3.2" TFT Renkli Ekran; 32 bit CPU ; 300.000 Log Kapasitesi ; 3.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



## BT 858 Parmak İzli Profesyonel Geçiş Kontrol Sistemi

Smack Finger V3.0 ; 122 \* 32 Monokrom Tek renk Ekran; 32 bit CPU ; Optik Cam Sensör; 100.000 KULLANICI LOG / 2.000 YÖNETİCİ LOG ; 2.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



## BT 820 Parmak İzli Geçiş Kontrol Sistemi

Smack Finger V3.0 ; 2.8" TFT Renkli Ekran; 32 bit CPU ; Optik Cam Sensör; 50.000 LOG Kapasitesi; Wiegand 26/34 giriş, Wiegand çıkış ; 1.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Kapı açma Özelliği.



## BT 988 Dokunmatik Ekran Parmak İzi Terminali

Smack Finger V3.0 ; 4.3" TFT Renkli LCD Ekran; 32 bit CPU (ARM9) ; Optik Cam Sensör ; 50.000 LOG Kapasitesi ; Dokunmatik ve 4 Tuş Klaye ; 5.000/10.000/30.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; RS485, TCP/IP (Ops Wireless LAN) ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Wiegand (26/34) ; Kapı açma Özelliği.

# YÜZ TANIMA



## BT 500

### DÜNYANIN ilk GÖMÜLÜ Yüz tanıma teknolojisi

Gelişmiş DUALSENSOR teknolojisi  
Tamamen Temassız bir sistemdir.  
150 den 300 Kişiye kadar YÜKSEK kapasite desteği.  
3.000 kart kapasitesine sahiptir.  
100.000 log kapasitesi



## BT 750

### Gelişmiş DUALSENSOR teknolojisi

Tamamen temassız bir sistemdir.  
300 Kişi kapasite desteği.  
Personelin terminale sadece bakması yeterlidir.

# KARTLI ve ŞİFRELI OKUYUCULAR



## BT 350 KART OKUYUCU

200.000 Log Kapasitesi  
TCP / IP Bağlantısı  
Zil Çaldırma özelliği  
Kapı, Turnike, Bariyer Açtırma Özelliği



## BT 858 TCP / IP KART OKUYUCU

Kart artı Şifreli kullanım  
Kapı ,turnike,bariyer vb. açma özelliği  
2000 kart tanımlama  
50.000 Log Kapasitesi  
Zil çaldırma özelliği  
Dokunmatik Klavye



## BT 304 KART OKUYUCU

Kart, ŞifreKart+Şifre tanımlayabilme  
Darbelere dayanıklı abs kasa  
12 farklı zamanda zil çaldırabilir  
Online çalışabilir.  
Usb (Slot) , TCP IP ile Veri Transferi Yapılabilir  
Zil çaldırma özelliğine sahiptir.  
3.000 kullanıcı kapasitesi  
80.000 hareket kapasitesi



## BT 602 Standalone Okuyucu - Şifre + Kartlı Okuyucu

Standalone Çalışma  
2000 Kart  
125 Khz Proximity kart okuma MODÜLLÜ,  
Şifreli Kullanım  
NO/NC Röle Çıkışı  
Kapı Açık/Kapalı KONTROLÜ  
4x4 tuş takımı,  
Zil Çaldırma  
DC 12V



## BT 340 KART OKUYUCU

Kapı açma butonu ve manyetik kontak girişi,  
\* Stand-Alone,  
\* KARTLI çalışma modu,  
\* Max 10-15 cm. Mesafeden Kart okuma,  
\* 2000 kart kapasitesi,  
\* Piezo buzzer,  
\* 2 Renk Kontrol Işıkları  
\* 12VDC Besleme,  
\* NO/NC Röle Çıkışı,  
\* 1-8sn arası SÜRESİ ayarlanabilir.



## BT 300

ŞİFRE ve KARTLI çalışma modları  
\* 2000 kart kapasitesi  
\* 1 adet şifre  
\* Tuş Takımı ile cihazı programlayabilme  
\* 12VDC Besleme  
\* NO/NC Röle Çıkışı  
\* Role SÜRESİ ayarlanabilir.  
\* Max. 120VAC/24VDC, 1A

# TURNİKE

## BT - 602 S Turnikeleri



220v.50Hz bekleme -11W.Max-60 W ;  
SÖKÜLÜP Takılabilen Ø40x2,5mm ebadında  
sert ALÜMİNYUM kollar ( Ops. Çelik kollar ) ;  
450x1000x300 + kol boyu ( 470 mm ) ;  
-15 C / + 65 C ( Op.-50 ısı pozitifleme ) ;  
Gövde 304 kalite paslanmaz çelik turnikeler ;  
Her TÜRLÜ Access kontrol sistemine  
uyumlu çalışma



## BT - 602 E/D Turnikeleri

2 mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik ;  
5 mm ebadında kollar ;  
56 kg Turnike Ağırlığı ;  
HER TÜRLÜ Access kontrol sistemine  
uyumlu çalışma .

## BT - 700 E/D Turnikeleri



304 Kalite Paslanmaz Çelik Turnike Sistemleri ;  
5 mm ebadında kollar ; 65 kg turnike ağırlığı ;  
Her TÜRLÜ Access kontrol sistemine  
uyumlu çalışma



## BT - 700E Turnikeleri

229v.50 Hz Beklemede 11 w.max-60 w.  
Enerji ; 40x2.5 mm ÖLÇÜLERİNDE paslanmaz  
veya ALÜMİNYUM kollar ; 40 kg turnike ağırlığı ;  
Su korumalı 1.5 mm 304 paslanmaz  
çelik turnike ; 15C/+65C  
( Ops.-50 ısı pozitifleme ) ; Her TÜRLÜ  
Access Kontrol sistemine uyumlu çalışma

## BT - 500 E Turnikeleri



229v.50 Hz Beklemede 11 w.max-60 w.  
Enerji ; 40x2.5 mm ÖLÇÜLERİNDE paslanmaz  
veya ALÜMİNYUM kollar ;  
36 kg Turnike Ağırlığı ; 15C/+65C  
( Ops.-50 ısı pozitifleme ) ;  
HER TÜRLÜ Access Kontrol sistemine  
uyumlu çalışma



## BT - 500 E/D Turnikeleri

304 Kalite Paslanmaz Çelik Turnikeler ;  
5 mm ebadında kollar ; 56 kg turnike ağırlığı ;  
Her TÜRLÜ Access kontrol sistemine  
uyumlu çalışma

## BT - 720 E Turnikeleri



Yan Durum İNDİKATÖRÜ: Standart ;  
Üst Geçiş İNDİKATÖRÜ:  
Standart ; Gövde: 1,25 mm 304 Kalite  
Paslanmaz Çelik ;  
Kollar: 5 mm ebadında sert ALÜMİNYUM /  
Ops. Paslanmaz Çelik ;  
Ağırlık: ~ 34 kg ; Her TÜRLÜ Access kontrol  
ÜNİTESİ ve jeton sistemleri ile uyum  
içerisinde çalışan 720 E model turnikemizi  
birçok geçişte tercih edilen bir modeldir.



## BT - 505 E VİP Geçiş Turnikeleri

304 Kalite 1,5 mm Paslanmaz çelik gövde ;  
5 mm ebadında kol ; 40 kg Turnike Ağırlığı ;  
VİP Kol uzunluğu 90 cm standarttır ihtiyaç  
göre kol boyları ayarlanabilir ;  
Kanat boyu 90 cm den uzun olması  
durumunda kollar alüminyum olarak imal  
edilmektedir ;  
Her türlü Access kontrol sistemine  
uygun çalışmaktadır.

## BT - HG01-CHİDDENGATE

Geçiş Turnikeleri



## BT - BT-312 S Boy Turnikesi

80-230V. 50-60Hz.AC/24V DC Enerji ;  
~11W.Geçiş Anında ~60W.(Nominal 14W.)



# BARİYER



## BT Simple Bariyer

Simple Kollu Bariyer firmamızın yeni satışına başlamış olduğu, son derece inovatif bir kollu bariyer sitesidir. Simple Kollu Bariyerler; MONTAJ Tipi Kollu Bariyer ve DUVARA MONTAJ Tipi Kollu Bariyer olmak ÜZERE çeşitleri bulunmaktadır ve sektörde bir ilktir. D.C Motorlu Simple Kollu Bariyerler, opsiyonel olarak sunulan Batarya Kiti sayesinde enerji kesintilerinde de çalışır.



## Mantar Bariyer

Hidrolik Mantar Bariyerler, 50 Km Hız ile gelen bir aracı durdurmak ve YÜKSEK GÜVENLİK sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik Mantar Bariyerler, her bir blok ÜZERİ özel hammadde ile kaplanarak ÇÜRÜME ve paslanmaya karşı dayanıklı hale getirilmiştir. Hızlı trafik akışını sağlamak için her bir blok 4 ila 6 saniye arasında açılıp kapana bilmektedir. Hidrolik Mantar Bariyerler, gece GÖRÜŞÜ SAĞLAMAK için ÜZERİNDE çakan flaşörler mevcuttur.



## BT Elite Kollu Bariyer

Rainbow Kollu Bariyerler oldukça yoğun kullanıma uygundur. Üretimde en kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Motor Boşa Alma Mekanizması gövdenin ÜZERİNDE harici olarak yerleştirilmiştir. Kontrol Ünitesi, ÜST kapak altında muhafaza edilmiştir; rotasyonlu mekanizma sayesinde montajda BÜYÜK kolaylık ve emniyet sağlar.



## Road Blocker

Roadblocker geçiş GÜVENLİĞİ ve her hangi bir saldırıyı önlemek amaçlı ÜRETİLMİŞ bir ÜRÜNDÜR. Roadblockerler Her TÜRLÜ aracı SÜİKAST olaylarını önleme önceden GÜVENLİ bir ortam yaratmak için kesin ÇÖZÜMDÜR. Hızlı ve GÜÇLÜ motoru kumanda ve her TÜRLÜ Access kontrol sistemine uyumlu çalışabilmektedir.

# OGS



OGS Sistemlerinin çalışma prensibi; Otopark alanlarındaki giriş çıkışlarda yer alan bariyer veya her TÜRLÜ OTOMATİK kapılara RFID antenler entegre edilerek bu antenleri de panellerle haberleştirmek suretiyle PC sunucuya YÜKLENECEK programın giriş ve çıkış bilgilerini toplaması ve geçişe yetkisi olan araçların içeriye alınması esasına dayanır.

## Tuzak

Çelik malzemeden ÜRETİLMİŞ olan yol tuzaqları araçların ters yönden gitmeleri veya araçla girilmesi istenmeyen alanlarda uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Yol tuzaqları; manuel yol tuzaqları ve Motorlu yol tuzaqları olarak opsiyonel şekilde ÜRETİLMEKTEDİR. istenilen yerde kolayca montajı yapılabilmektedir.

# TUZAK



# PROKSİ KART



Baskılı Proksi Kart



Proksi Personel kartı Baskısız

# KİLİT



BT - Elektirikli Basaç

YÜZEY alan : 250Lx25Wx28H(mm)  
Dual voltage : AC / DC12V  
Enerji : 132NO/450mA 132NC/200mA  
YÜZEY alanı : 250Lx25Wx28H(mm)



BT - Manyetik Kilit

Boyut : 250Lx47Wx25H(mm)  
Armature plate : 80Lx38Wx11H(mm)  
GÜÇ : 270kg (600lbs)  
Kilit Boyutu : 50Lx47Wx25H(mm)  
Cam kapı, mobilya kapı, çelik kapı, ateşten yalıtılmış dekoratif kapı, ALÜMİNYUM kapı

# BEKÇİ SAATI

## AKILLI KALEM



## USB GİRİŞLİ AKTARIM YUVASI



ŞARJ ADAPTÖRÜ



KONTROL NOKTASI



GÜVENLİK TOMU



PROGRAM CD'Sİ



VIDA DÜBEL

## BT - Bekçi Kontrol Sistemi

Bekçi tur sistemleri; site, iş yeri ve özel alanların daha GÜVENLİ ve KONTROLLÜ OLMASI için gereken bir sistemdir. Özel GÜVENLİK görevlilerinin tesisi belirlenen zamanlarda belirlenen noktaları dolaşarak devriye gezmesini sağlar

# KAMERA SİSTEMLERİ



## PRM 6024

600 TV Lines IR Dome Kamera Sensör : 1/3"  
High Definition IR Dome Kamera



## BT 4 mp

Maks. 30fps@4MP -- HD ve SD çıkış  
değiştirilebilir 3.6mm Sabit Lens (2.8mm,  
6mm opsiyonel)

Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR--IP67,  
DC12V



## BT 2080

- 1/3" Super HAD Renkli CCD
- W-V DSP
- 3.6 x Zoom
- 2.8 ~ 10 mm varifokal oto iris lens
- YÜKSEK Performanslı IR LED ler
- SSNR III, 2D/3D GÜRÜLTÜ Azaltma Teknolojisi
- Day & Night ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- 600 TVL (Renkli), 700TVL (S/B)
- 0Lux @ F1.2 (LED on)
- 0.15Lux @ F1.2 (Color)



## BT 4MP

CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir  
2.8mm Sabit Lens (3.6mm opsiyonel)  
Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR



## BT 6000

600TVL BOX KAMERA 0,5 LUX



## BT 4 MP

- Maks. 30fps @ 4MP
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 3.6mm Sabit Lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M, Akıllı IR
- IP67, POC / DC12V
- 

# DVR KAYIT CİHAZLARI



## BT 1160

İşletim Sistemi : Embedded Linux&GUI,  
Sıkıştırma Metodu : H.264,  
Video Girişi : 16 Kanal,N,  
Ses Girişi : 4 Kanal,  
Ses Çıkışı : 1 Kanal (BNC),  
VGA Çıkışı : 1 Kanal,  
TV Çıkışı : 1 Kanal,



## BT 1080

İşletim Sistemi : Embedded Linux&GUI,  
Sıkıştırma Metodu : H.264,  
Video Girişi : 8 Kanal,N,  
Ses Girişi : 4 Kanal,  
Ses Çıkışı : 1 Kanal (BNC),  
VGA Çıkışı : 1 Kanal,



**GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ**  
**Kartlı - parmak izli personel takip sistemleri**  
**Yemekhane kontrol sistemleri WC**  
**takip sistemleri**  
**Turnikeli geçiş kontrol sistemleri Yüz**  
**tanıma sistemleri**  
**Access kontrol sistemleri Otopark**  
**bariyer sistemleri**  
**Otomatik Kayar Kapı Motorları**  
**PTS Plaka Tanıma Sistemleri**  
**Kamera sistemleri**

Perpa Ticaret Merkezi B Blok  
Kat:5 No:582 Okmeydanı  
Şişli / İSTANBUL

0212 706 19 34

[www.bossteknoloji.com](http://www.bossteknoloji.com)

[www.bossteknoloji.com](http://www.bossteknoloji.com)